









七、南浔校区食堂餐桌椅技术参数

序号	所属区域	名称	规格	材质说明	参考图	数量	单位	单价/元	金额/元	可容纳人数	备注
东食堂											
1		六人餐桌长条形	1800mm*800mm*760mm	1、桌架采用60*60*1.2mm方管，20*40*1.2mm方管制作，桌脚采用7mm钢板制作。 2、桌面板采用厚度25mm 的E1实木多层板，边缘处倒鸭嘴边处理， 3、桌面表面使用环保水性漆，采用五底三面工艺。 4、工艺要求：所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产工艺等处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，喷塑厚度20丝，喷塑均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，10年内不会出现返锈现象，从面使产品更加美观大方，喷塑漆膜硬度>0.4，冲击强度>4n/m。漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准;投标产品餐桌符合【GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。 5. 安装后确保两张桌子拼接平稳，桌子稳定性好。		99	张	1530	151470	594	
2		餐椅1	430mm*470mm*780mm	1、椅座：纯新工程PP +25%玻纤增强 2、颜色：白色，抗紫外线UV级，防掉色 3、架子：直径25mm*1.2mm钢管，转印木纹		297	条	400	118800		
3		餐椅2	430mm*470mm*780mm	1、椅座：纯新工程PP +25%玻纤增强 2、颜色：绿色，抗紫外线UV级，防掉色 3、架子：直径25mm*1.2mm钢管，转印木纹/哑黑喷涂-钢架		297	条	400	118800		
4		四人餐桌分体	1400mm*700mm*750mm	1、餐桌结构：采用钢木结构，主受力为钢架框体，主受力框架由三角锥型钢架、ABS注塑脚垫融为一体受力。金属框与立柱的连接方式为无焊接隐藏式连接，此连接结构应牢固、安全、美观、结实。2、台面：台面采用25mm厚E1级别实木多层板，板材品牌为：“露水河”“森工”“福人”等同类品牌。投标产品相关要求需符合以下国家标准。投标产品餐桌符合【GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；投标产品ABS注塑脚垫符合【GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》】的要求；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		57	张	1150	65550	156	



5	东食堂 1楼 美食餐厅	餐椅3	常规	1. 椅子整体采用优质聚丙烯材料, 螺丝连接, 结实牢固, 整体座椅承重力达200KG, 其稳定性、强度、耐用性均符合国家检测标准。 2. 椅座部分设有自然的处理槽和光滑的瀑布边造型。 3. 椅子节约空间, 美观大方时尚。		156	条	360	56160		
6		四人长条卡座	1400*960*900	1、框架: 所有板材均采用18mm厚E1级别实木多层板, 实木多层板必须经过理化性能、甲醛释放量等检测, 所有板材截面需使用同色ABS封边条封边, ABS封边条需经过理化性能、有害物质检测等检测并附检测报告。2、坐垫: 面料采用西皮, 需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物(VOC)、撕裂力、耐磨性检测, 并附检测报告。3、海绵: 高弹海绵, 需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告		18	组	1580	28440	72	
7		隔断桌 2.4m	2400mm*450mm*1100mm (±10mm)	1、桌面采用优质25mm实木多层板, 桌面及侧板4边加厚至60mm, 桌面高度1100mm(±5mm), 桌面长度为2400mm, 每隔1200mm距离配置一个金属桌架, 宽度为450mm; 2、桌面颜色: 木纹色; 板材截面需使用同色封边条封边。 3、桌架立柱采用40*40*1.5mm内圆弧R15mm(扇形管)双管、上方采用50*25*1.2mm方管、桌角处采用7mm钢板, 配合五金件焊接工艺制作。各组件配合二氧化碳气体保护焊接辅以高强度螺栓螺母进行锁定连接, 各钢件表面需经过打磨、除油、除锈、酸洗、清洗及磷化、电泳工艺处理后, 通过粉末喷涂设备进行静电喷塑, 防锈防腐蚀;		4	张	2450	9800	40	
8		隔断桌 3.6m	3600mm*450mm*1100mm (±10mm)	1、桌面采用优质25mm实木多层板, 桌面及侧板4边加厚至60mm, 桌面高度1100mm(±5mm), 桌面长度为2400mm, 每隔1200mm距离配置一个金属桌架, 宽度为450mm; 2、桌面颜色: 木纹色; 板材截面需使用同色封边条封边。 3、桌架立柱采用40*40*1.5mm内圆弧R15mm(扇形管)双管、上方采用50*25*1.2mm方管、桌角处采用7mm钢板, 配合五金件焊接工艺制作。各组件配合二氧化碳气体保护焊接辅以高强度螺栓螺母进行锁定连接, 各钢件表面经酸洗磷化生产工艺等处理后, 通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑, 防锈防腐蚀;		4	张	3000	12000		
9		高脚椅	530mm*530mm*1120mm	1、椅座: 纯新工程PP +25%玻纤增强, 椅面离地高度750mm; 2、椅座颜色: 绿色, 抗紫外线UV级, 防掉色; 3、架子: 直径12圆实心圆钢+静电亚光白色喷涂; 4、地脚: PC透明耐磨底角, 尺寸: 长400*宽17.6*高16mm(±1mm), 用螺丝与钢管锁定。		40	条	393	15720		


10		隔断柜	1200mm*400mm*1100mm	1、板材：桌面/侧板25mm厚实木多层板，其他采用18mm厚实木多层板，环保要求达到E1级。桌面四周有档条，上面以便放置绿植。 2、封边：板材截面需使用同色封边条封边， 3、五金件品牌要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		17	组	1500	25500	0	
11	东食堂 二楼 大众餐厅	四人餐桌竹制	1500mm*1200mm*750mm（±10mm）	1、桌面采用优质天然工字型模压竹板，安装高度750mm（±5mm）。厚度为30mm，长度为1200mm，宽度为700mm。表面采用透明环保清漆喷涂技术工艺制作，保留了竹子特有的纹理又具有防水防污效果。上下8个边加工圆角。环保美观。 2、凳面采用优质天然工字型模压竹板，安装高度420mm（±5mm）。厚度为30mm，长度为1000mm，宽度为300mm。表面采用透明环保清漆喷涂技术工艺制作，保留了竹子特有的纹理又具有防水防污效果。上下8个边加工圆角。环保美观。 3、椅面下方支架采用28*55*70*1.5mm（梯形管）运用激光切割技术一体成型，配合冷弯五金件焊接工艺制作，支撑力好，稳定性强。桌面下方采用40X40x1.5mm内圆弧R15mm（扇形管），运用激光切割技术一体成型，牢固度强。各组件配合二氧化碳气体保护焊接辅以高强度螺栓螺母进行锁定连接，各钢件表面里进行打磨、除油、除锈、酸洗、清洗及磷化、电泳工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。 4、主体钢架结构：银灰色。 5、地脚：PC耐磨软底角，配套梯形管，运用卡扣结构与钢管锁定。		371	组	1800	667800	1484	
合计									1270040	2346	

西食堂											
序号	所属区域	名称	规格	材质说明	参考图	数量	单位	单价/元	金额/元	可容纳人数	
1	西一楼 大众餐厅	四人餐桌连体	1300*700*760	1、台面： 1.1：尺寸：1300*700*25mm； 1.2：基材：采用25mm厚多层板，含水率8%-14%； 1.3：胶材：液态白胶；” 1.4.1：正面：贴浸过酚醛树脂的牛皮纸加色纸加工而成的白色防火板，厚度≥0.7mm；表面耐高温不低于180度；品牌：“富美家”、“威盛亚”、“夏特”或同类品牌； 1.4.2：侧面：桌面侧面采用斜切边工艺，四周留边7mm，清漆封边； 1.4.3：背面：贴浸过酚醛树脂的牛皮纸加色纸加工而成的灰白色防火板，厚度≥0.7mm；表面耐高温不低于180度；品牌：“富美家”、“威盛亚”、“夏特”或同类品牌； 1.5：封边：环保清漆封边；品牌：大宝、易涂宝、美涂士或同类品牌环保油漆，加工工艺5底3面处理。 2、连体椅面： 2.1：尺寸：椅面坐宽最窄处为415mm，最宽处为460mm，椅面坐深430mm，椅面靠背最窄处为262mm，最宽处为420mm，椅面靠背高度不小于405 mm； 2.2：材质：PP材料混入加强纤维，经模具注塑成型； 2.3：厚度：椅面感官厚度不小于7MM，实际受力部位厚度10.5mm（平均厚度不小于8MM）； 2.4：强度：产品力学性能符合QB/T4934-2016标准要求，须提供所投产品整体力学性能的具有CMA认证的检测报告； 2.5：椅面为斜对角的柠檬黄和斜对角的雾霾灰组成。 3、桌架： 3.1：台面支架：30*50mm的钢方管，厚度2.0mm； 3.2：台面支架表面：采用所有钢制件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑，表面酸洗磷化或硅烷除锈工艺，符合国家标准。 3.3：承重：静态承重不低于1500kg。		191	组	1800	343800	764	
1		六人餐桌长条形	1800mm*800mm*760mm	1、桌架采用60*60*1.2mm方管，20*40*1.2mm方管制作，桌脚采用7mm钢板制作。 2、桌面板采用厚度25mm 的E1实木多层板，边缘处倒鸭嘴边处理， 3、桌面表面使用环保水性漆，采用五底三面工艺。 4、钢制件工艺要求：所有铁件必须做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件表面经酸洗磷化生产工艺过程，进行除油除锈及磷化工艺处理。再经过电泳工艺，进行钝化、电泳、冷洗、烘干工序处理。耐水性应达到≥240h，(23±2)℃，耐酸性≥72h，耐碱性≥48h。耐盐雾性能≥1000h。通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，喷塑厚度20丝，喷塑均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，10年内不会出现返锈现象，从而使产品更加美观大方，冲击强度>4n/m。投标产品符合【GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》】的要求；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		76	张	1530	116280	456	


2	餐椅1	430mm*470mm*780mm	1、椅座：纯新工程PP +25%玻纤增强 2、颜色：白色，抗紫外线UV级，防掉色 3、架子：直径25mm*1.0mm钢管，转印木纹		228	条	400	91200		
3	餐椅2	430mm*470mm*780mm	1、椅座：纯新工程PP +25%玻纤增强 2、颜色：绿色，抗紫外线UV级，防掉色 3、架子：直径25mm*1.2mm钢管，转印木纹/哑黑喷涂-钢架		228	条	400	91200		
4	四人餐桌	1400mm*700mm*750mm	1、餐桌结构：采用钢木结构，主受力为钢架框体，主受力框架由三角锥型钢架、ABS注塑脚垫融为一体受力。金属框与立柱的连接方式为无焊接隐藏式连接，此连接结构应牢固、安全、美观、结实。2、台面：台面采用25mm厚E1级别实木多层板，板材品牌为：“露水河”“森工”“福人”等同类品牌。投标产品相关要求需符合以下国家标准。投标产品餐桌符合【GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；投标产品ABS注塑脚垫符合【GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》】的要求；连接螺纹栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		51	张	1150	58650	160	
5	餐椅3	常规	1. 椅子整体采用优质聚丙烯材料，螺丝连接，结实牢固，整体座椅承重力达200KG，其稳定性、强度、耐用性均符合国家检测标准。 2. 椅座部分设有自然的处理槽和光滑的瀑布边造型。 3. 椅子节约空间, 美观大方时尚。		160	条	360	57600		
6	四人长条卡座	1400*960*900	1、框架：所有板材均采用18mm厚E1级别实木多层板，实木多层板必须经过理化性能、甲醛释放量等检测，并附检测报告，所有板材截面需使用同色ABS封边条封边，ABS封边条需经过理化性能、有害物质检测等检测并附检测报告。2、坐垫：面料采用西皮，需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。3、海绵：高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告		11	组	1580	17380	44	

西二楼
美食餐厅

7	隔断桌 2.4m	2400mm*450mm*1100mm (±10mm)	1、桌面采用优质25mm实木多层板，桌面及侧板4边加厚至60mm，桌面高度1100mm（±5mm），桌面长度为2400mm，每隔1200mm距离配置一个金属桌架，宽度为450mm； 2、桌面颜色：木纹色；板材截面需使用同色封边条封边。 3、桌架立柱采用40*40*1.5mm内圆弧R15mm（扇形管）双管、上方采用50*25*1.2mm方管、桌角处采用7mm钢板，配合五金件焊接工艺制作。各组件配合二氧化碳气体保护焊接辅以高强度螺栓螺母进行锁定连接，各钢件表面需经过打磨、除油、除锈、酸洗、清洗及磷化、电泳工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀；		3	张	2450	7350	24	
8	隔断桌 3.6m	3600mm*450mm*1100mm (±10mm)	1、桌面采用优质25mm实木多层板，桌面及侧板4边加厚至60mm，桌面高度1100mm（±5mm），桌面长度为2400mm，每隔1200mm距离配置一个金属桌架，宽度为450mm； 2、桌面颜色：木纹色；板材截面需使用同色封边条封边。 3、桌架立柱采用40*40*1.5mm内圆弧R15mm（扇形管）双管、上方采用50*25*1.2mm方管、桌角处采用7mm钢板，配合五金件焊接工艺制作。各组件配合二氧化碳气体保护焊接辅以高强度螺栓螺母进行锁定连接，各钢件表面需经过打磨、除油、除锈、酸洗、清洗及磷化、电泳工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀；		2	张	3000	6000		
9	高脚椅	530mm*30mm*1120mm	1、椅座：纯新工程PP +25%玻纤增强，椅面离地高度750mm； 2、椅座颜色：绿色，抗紫外线UV级，防掉色； 3、架子：直径12圆实心圆钢+静电亚光白色喷涂； 4、地脚：PC透明耐磨底角，尺寸：长400*宽17.6*高16mm（±1mm），用螺丝与钢管锁定。		24	条	393	9432		
10	隔断柜	1200mm*400mm*1100mm	1、板材：桌面/侧板25mm厚实木多层板，其他采用18mm厚实木多层板，环保要求达到E1级。桌面四周有档条，上面以便放置绿植。 2、封边：板材截面需使用同色ABS封边条封边，ABS封边条需经过理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚检测并附检测报告。 3、五金件品牌要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌品牌品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		10	组	1500	15000	0	
11	木制餐桌	1400mm*800mm*760mm	1、基材：采用优质橡木，木材含水率低于8%，表面无贯通裂缝、无节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树脂道及其他轻微材质缺陷等现象。 2、油漆：采用优质水性油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准。 3、颜色：胡桃木色		74	张	1850	136900	206	

12	木制餐椅	常规	1. 基材：采用优质橡木，木材含水率低于8%，表面无贯通裂缝、无节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道及其他轻微材质缺陷等现象； 2. 油漆：采用优质水性油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 3、座椅部覆高密度高回弹海绵，不变形、不易断，表面包裹西皮饰面；		296	条	850	251600	290	
13	四人餐桌	1400mm*700mm*750mm	1、餐桌结构：采用钢木结构，主受力为钢架框体，主受力框架由三角锥型钢架、ABS注塑脚垫融为一体受力。金属框与立柱的连接方式为无焊接隐藏式连接，此连接结构应牢固、安全、美观、结实。2、台面：台面采用25mm厚E1级别实木多层板，板材品牌为：“露水河”“森工”“福人”等同类品牌。投标产品相关要求需符合以下国家标准。投标产品餐桌符合【GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》】的要求；投标产品ABS注塑脚垫符合【GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》】的要求；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		10	张	1150	11500	40	
14	四人长条卡座	1400mm*960mm*900mm	1、框架：所有板材均采用18mm厚E1级别实木多层板，实木多层板必须经过理化性能、甲醛释放量等检测，并附检测报告，所有板材截面需使用同色ABS封边条封边，ABS封边条需经过理化性能、有害物质检测等检测并附检测报告。2、坐垫：面料采用西皮，需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。3、海绵：高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告		10	组	1580	15800		
15	圆形卡座	Φ2500mm*1050mm	1、框架：所有板材均采用18mm厚E1级别实木多层板，实木多层板必须经过理化性能、甲醛释放量等检测，并附检测报告2、坐垫：面料采用西皮，需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。3、海绵：高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告。		8	张	5600	44800		


16	西食堂 三楼 教工餐厅	圆形桌子	φ 800mm* 750mm	1、桌架采用φ76*1.2mm圆管，桌脚采用7mm钢板制作。 2、桌面板采用厚度25mm 的E1级实木多层板，实木多层板必须经过理化性能、甲醛释放量等检测，并附检测报告，所有板材截面需使用同色封边条封边。 3、钢制件工艺要求：所有铁件必须做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准：符合【GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		8	张	970	7760	48	
17		木制餐椅	常规	1.基材：采用优质橡木，木材含水率低于8%，表面无贯通裂缝、无节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树脂道及其他轻微材质缺陷等现象； 2.油漆：采用优质水性油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 3、座椅部覆高密度高回弹海绵，不变形、不断裂，表面包裹西皮饰面；		24	条	850	20400		
18		方形餐桌	700mm*700mm*750mm	1、桌架采用60*60*1.2mm方管，20*40*1.2mm方管制作，桌脚采用7mm钢板制作。 2、桌面板采用厚度25mm 的E1实木多层板，边缘处倒鸭嘴边处理， 3、桌面表面使用环保水性漆，采用五底三面工艺。 4、钢制件工艺要求：所有铁件必须做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件表面经酸洗磷化生产工艺过程，进行除油除锈及磷化工艺处理，10年内不会出现返锈现象，从而使产品更加美观大方，冲击强度>4n/m。投标产品餐桌符合【GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		11	张	1200	13200	44	
19		皮质餐椅	510mm*550mm*810mm	1、椅座：纯新工程PP +25%玻纤增强 、颜色：抗紫外线UV级；防掉色 3、木架：烘干榉木+喷漆处理 4、前壳：专用塑料座壳设计+40密度海绵+高档绒布坐面/耐水碱PU皮革	2		44	条	850		37400


20	隔断柜	1200mm*400mm*1100mm	1、板材：桌面/侧板25mm厚实木多层板，其他采用18mm厚实木多层板，环保要求达到E1级。桌面四周有档条，上面以便放置绿植。 2、封边：板材截面需使用同色ABS封边条封边，ABS封边条需经过理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚检测检测并附检测报告。 3、五金件品牌要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。		18	组	1500	27000		
21	2m圆桌	Φ2000mm*760mm	1、采用岩板台面，产品耐高温，耐腐蚀，不变形，不变色；边缘圆角设计，美观大方； 2、桌脚架采用白蜡木全实木框架，无毛刺，表面边框采用油漆工艺，采用环保油漆，达到国家E1级环保标准，漆膜饱满，具有耐水、耐磨、耐老化等特点，游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L（HJ 2537-2014）； 3、脚架周围覆优质西皮，皮面厚实而且柔软，富于韧性，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。 4、直径2m。		2	张	16000	32000	20	
22	餐椅	470mm*450mm*850mm	1、覆面材料：采用西皮饰面，柔软舒适；西皮需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。 2、座高450mm，座椅深度450mm； 3、支架采用1.2MM厚拉丝不锈钢镀金工艺框架支撑，承重性极佳，牢固不易变形，不生锈不褪色久用如新； 4、高密度高回弹海绵，不变形、不易断。		30	条	790	23700		
23	二十人圆桌	Φ3200mm*760mm	1、采用岩板台面，产品耐高温，耐腐蚀，不变形，不变色；边缘圆角设计，美观大方； 2、桌脚架采用白蜡木全实木框架，无毛刺，表面边框采用油漆工艺，采用环保油漆，达到国家E1级环保标准，漆膜饱满，具有耐水、耐磨、耐老化等特点，游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L； 3、脚架周围覆优质西皮，皮面厚实而且柔软，富于韧性，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 4、电动转盘，采用35w电动机，落地钢架机芯； 5、直径3.2m。		1	张	29600	29600		
24	餐椅	550mm*480mm*850mm	1、覆面材料：采用西皮饰面，柔软舒适；西皮需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。 2、座高450mm，座椅深度450mm； 3、支架采用1.2MM厚拉丝不锈钢镀金工艺框架支撑，承重性极佳，牢固不易变形，不生锈不褪色久用如新； 4、高密度高回弹海绵，不变形、不易断。		25	条	1250	31250		

25	沙发三人位	1930mm*840mm*820mm	1、面料：采用优质西皮，需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。皮面厚实而且柔软，富于韧性，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。2、坐垫：面料采用西皮，2、内部材料：高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，定型棉工艺结构，高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击3、框架：采用松木，材质坚硬钢性强，木材含水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断4、电镀钢脚5、面料选择：黑色西皮		2	张	2900	5800	20	
26	沙发单人位	930mm*840mm*820mm	1、面料：采用优质皮革，皮面厚实而且柔软，富于韧性，皮面光泽度好，透气性强，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理。2、内部材料：采用PU成型阻燃发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形，定型棉工艺结构，高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击3、框架：采用松木，材质坚硬钢性强，木材含水率低于9%，经过高温高压、防虫防腐等处理，不易变形折断4、电镀钢脚5、面料选择：黑色西皮		4	张	1190	4760		
27	茶几	1400mm*700mm*450mm	1、板材：采用18mm厚实木多层板，环保要求达到E1级2、封边：所有板材截面需使用同色ABS封边条封边，ABS封边条需经过理化性能、有害物质检测等检测并附检测报告。		2	个	1000	2000		
28	长条桌1.8m	1800mm*800mm*750mm	1、桌面采用 50mm 厚纯实木松木，表面采用环保水性漆，耐磨耐老化。2、脚架采用稳固三角结构，用优质热轧钢管，表面采用高温烤漆工艺，防锈防掉漆，可重复拆卸；3、所有钢材均采用国家标准钢，尺寸及厚度符合国家标准，钢管焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，保证无脱焊、虚焊及焊穿现象，各钢件打磨后需经酸洗、除油、去锈、磷化等工序处理，外层采用聚酯环氧粉末高温静电喷涂处理。		2	张	2850	5700	12	
29	椅子	600mm*510mm*850mm	1、覆面材料：采用西皮饰面，柔软舒适；西皮需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。2、座高450mm，座椅深度450mm；3、支架采用1.2MM厚拉丝不锈钢镀金工艺框架支撑，承重性极佳，牢固不易变形，不生锈不褪色久用如新；		12	条	1250	15000		
小计								1530062	1928	
总计								2800102	4274	


八、南浔校区员工宿舍家具技术参数

序号	区域	产品名称	图片	产品规格	单位	数量	单价	总价	材质说明
1	1层 夫妻房	1.8m床		1800mm*2090mm*1100	张	8	3200	25600	1、床体框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、靠背处采用拉槽造型内嵌黄铜梅花装饰，靠背厚度为5cm； 3、床尾厚度为4cm； 4、床体结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 5、床体装饰金属配件采用黄铜制作，无毛刺，结合度好； 6、床板采用15mm厚优质杉木，三面刨光。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准。 7、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
2		床头柜		480mm*500mm*500mm	个	16	600	9600	1、框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、柜体结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 3、拉手配件采用黄铜制作，无毛刺。 4、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
3		书桌		1200mm*600mm*760mm	张	8	1500	12000	1、板材：所有板材均采用18mm厚E0级别实木多层板，所有板材截面需使用同色ABS封边条封边。 2、拉手：采用隐藏式拉手。 3、抽屉：内部功能分为收纳区，放置区所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，板材四周均采用ABS封边。 4、颜色和床体颜色一致 5、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
4		椅子		545mm*515mm*835mm	张	8	400	3200	1、规格：545*515*835mm（±5mm）。 2、椅座：连体塑料座板靠背外径尺寸：490*510*410mm（±5mm）；采用纯新工程PP +25%玻纤增强；抗紫外线UV级，靠背与座板之间带两个可抓握孔，靠背上带曲线凹凸纹理，使靠背造型不单调，增加靠背的美观性。 3、椅座颜色：浅灰色。 4、钢架：采用Φ12mm实心圆钢，表面处理：静电亚光白色喷涂。 5、地脚：PC透明耐磨底角，尺寸：长400*宽17.6*高16mm（±1mm），用螺丝与钢管锁定。
5		衣柜		2200mm*535mm*2000mm	组	8	6000	48000	1、衣柜采用铝合金挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。 2、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面实木多层板，环保要求达到E0级 3、封边：采用1.5mm以上所有板材截面需使用同色ABS封边条封边，ABS封边条需经过理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚检测并附检测报告。 4、柜门拉手采用内嵌式隐形拉手，拉手长度为83mm； 5、颜色可选，与家具颜色统一。 6、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。


6	1层 无障碍房	单人床（无障碍）		1500mm*2000mm*800mm	张	2	1800	3600	1、床头、床尾采用25mm厚实木多层板。 2、二边床挺采用100mm*25mm双饰面多层板制作。 3、床内里采用主杆50*50*1.2mm厚的方管制作，床底横档采用20*50*1.2mm厚的矩形管制作。 4、床板采用15mm厚优质杉木板，三面刨光，间隙不大于10mm，床板下面为40mm*50mm杂木横档 4根。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准。
7		床垫（无障碍）		1500mm*1950mm*160mm	张	2	1300	2600	1、基材：热处理高碳弹簧钢丝直径2.1-2.3mm口径69-76mm的邦尼尔弹簧290个，机器穿编而成，锰碳钢，不生锈不氧化不易变形。上下20圆泡海绵，面料层采用50%以上棉布加5-7mm圆泡海绵，不小于20kg/m2，符合国家乙II防火标准，双面围边。 2、参考品牌：喜临门、花为媒、梦神
8		书桌（无障碍）		1000mm*600mm*750mm	个	2	1000	2000	1、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面实木多层板，环保要求达到E0级 2、封边：采用1.5mm以上PVC封边条封边，颜色要求与板材一致； 3、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。 4、投标产品符合投标产品ABS封边条符合【QB/T4463-2013家具用封边条技术要求】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
9		椅子		545mm*515mm*835mm	条	2	400	800	1. 规格：545*515*835mm（±5mm）。 2. 椅座：连体塑料座板靠背外径尺寸：490*510*410mm（±5mm）；采用纯新工程PP +25%玻纤增强；抗紫外线UV级，靠背与座板之间带两个可抓握孔，靠背上带曲线凹凸纹理，使靠背造型不单调，增加靠背的美观性。 3. 钢架：采用Φ12mm实心圆钢，表面处理：静电亚光白色喷涂。 4. 地脚：PC透明耐磨底角，尺寸：长400*宽17.6*高16mm（±1mm），用螺丝与钢管锁定。
10		衣柜（无障碍）		1400mm*600mm*2000mm	个	2	2500	5000	1、衣柜采用铝合金挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。 2、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面实木多层板，环保要求达到E0级 3、封边：采用1.5mm以上PVC封边条封边，颜色要求与板材一致； 4、柜门拉手采用铝合金拉手； 5、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。 6、投标产品符合投标产品ABS封边条符合【QB/T4463-2013家具用封边条技术要求】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
11		单人床（无障碍）		1500mm*2000mm*800mm	张	1	1800	1800	1、床头、床尾采用25mm厚实木多层板。 2、二边床挺采用100mm*25mm双饰面多层板制作。 3、床内里采用主杆50*50*1.2mm厚的方管制作，床底横档采用20*50*1.2mm厚的矩形管制作。 4、床板采用15mm厚优质杉木板，三面刨光，间隙不大于10mm，床板下面为40mm*50mm杂木横档 4根。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准。
12		床垫（无障碍）		1500mm*1950mm*160mm	张	1	1300	1300	1、基材：热处理高碳弹簧钢丝直径2.1-2.3mm口径69-76mm的邦尼尔弹簧290个，机器穿编而成，锰碳钢，不生锈不氧化不易变形。上下20圆泡海绵，面料层采用50%以上棉布加5-7mm圆泡海绵，不小于20kg/m2，符合国家乙II防火标准，双面围边。 2、参考品牌：喜临门、花为媒、梦神

13	1层 管理人员房	书桌（无障碍）		1000mm*600mm*750mm	个	1	1000	1000	1、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面实木多层板，环保要求达到E0级 2、封边：采用1.5mm以上PVC封边条封边，颜色要求与板材一致； 3、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。 4、投标产品符合投标产品ABS封边条符合【QB/T4463-2013家具用封边条技术要求】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
14		椅子		545mm*515mm*835mm	条	1	400	400	1. 规格：545*515*835mm（±5mm）。 2. 椅座：连体塑料座板靠背外径尺寸：490*510*410mm（±5mm）；采用纯新工程PP +25%玻纤增强；抗紫外线UV级，靠背与座板之间带两个可抓握孔，靠背上带曲线凹凸纹理，使靠背造型不单调，增加靠背的美观性。 4. 椅座颜色：浅灰色。 3. 钢架：采用Φ12mm实心圆钢，表面处理：静电亚光白色喷涂。 4. 地脚：PC透明耐磨底角，尺寸：长400*宽17.6*高16mm（±1mm），用螺丝与钢管锁定。
15		衣柜（无障碍）		1400mm*600mm*2000mm	个	1	2500	2500	1、衣柜采用铝合金挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。 2、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面实木多层板，环保要求达到E0级 3、封边：采用1.5mm以上PVC封边条封边，颜色要求与板材一致； 4、柜门拉手采用铝合金拉手； 5、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。 6、投标产品符合投标产品ABS封边条符合【QB/T4463-2013家具用封边条技术要求】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
16	活动室	阅览桌		1200*450*750	张	20	750	15000	1、桌面基材：采用优质实木多层板，甲醛释放量符合E0级标准； 2、台面贴面：选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面材料； 3. 底脚：采用优质高精度冷扎钢而成，底脚宽为522mm，壁厚为1.5mm-2.0 mm，牢固耐用，美观大方，底脚采用华德折弯机成型，抗变型。 4：脚管：采用优质蛋管（50×25×1.2mm），表面采用防锈静电喷涂处理。 5：横梁：采用优质蛋管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。蛋管采用：50×25×T1.5mm。 6：书网：采用优圆钢管（厚度为1.2mm）圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理，及塑胶配件而成牢固耐用，简洁大方。 7. 采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。
17		阅览椅		545mm*515mm*835mm	条	40	400	16000	1. 规格：545*515*835mm（±5mm）。 2. 椅座：连体塑料座板靠背外径尺寸：490*510*410mm（±5mm）；采用纯新工程PP +25%玻纤增强；抗紫外线UV级，靠背与座板之间带两个可抓握孔，靠背上带曲线凹凸纹理，使靠背造型不单调，增加靠背的美观性。 4. 椅座颜色：浅灰色。 3. 钢架：采用Φ12mm实心圆钢，表面处理：静电亚光白色喷涂。 4. 地脚：PC透明耐磨底角，尺寸：长400*宽17.6*高16mm（±1mm），用螺丝与钢管锁定。

18	会客室	三人位沙发		2220mm*920mm*760mm	张	2	3800	7600	1、覆面材料：采用橘黄色+灰色西皮，柔软舒适，透气性强。西皮需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。 2、海绵高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告。 2、框架材质：采用桉木为沙发内部框架，承重性极佳。 3、软层结构：一体切割成型，内用40度以上高密度抗菌、防螨环保高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性。 4、支撑脚：黑色五金支脚。 5、采用不锈钢配件
19		单人位沙发		1000mm*720mm*720mm	张	4	1900	7600	1、覆面材料：采用橘黄色+灰色西皮，柔软舒适，透气性强。西皮需经过【GB/T 16799 2018《家具用皮革》】感官要求、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、撕裂力、耐磨性检测，并附检测报告。 2、海绵高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告。 2、框架材质：采用桉木为沙发内部框架，承重性极佳。 3、软层结构：一体切割成型，内用40度以上高密度抗菌、防螨环保高回弹海绵，具有极强的透气性、回弹性。 4、支撑脚：黑色五金支脚。 5、采用不锈钢配件
20		茶几		1200mm*600mm*400mm	张	2	990	1980	1、桌面：采用E0级环保中纤板，白色烤漆，油漆封边； 2、桌腿：采用优质五金，结实牢固、防锈、防潮、光泽度好。 3、连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
21		角几		400mm*400mm*500mm	个	4	680	2720	1、桌面：采用白色E0级实木多层板，板材截面需使用同色ABS封边条封边； 2、桌腿：采用优质五金，结实牢固、防锈、防潮、光泽度好。 3、连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。

22		三人间公寓床		900*900*200（含3组床）	间	63	11250	708750	1、床体结构：采用钢结构，主受力为钢架框体，主受力框架由金属立柱、板材、铝合金顶盖管、ABS注塑脚垫融为一体受力。ABS注塑脚垫必须经过耐热性、耐磨性、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素检测并附检测报告，床体主受力立柱采用 30*60*1.5mm 圆角方矩管。圆角方矩管需提供金属喷漆、涂层可迁移元素检测并附检测报告。床架采用30*60*1.5mm圆角方矩管+5条25*25*1.2mm方锥型钢管整体焊接成型，床板嵌入床架金属框内。床架金属框与立柱的连接方式为隐藏式连接，此连接结构应牢固、安全、美观。 2、板材：所有板材均采用18mm厚E0级别实木多层板，实木多层板必须经过理化性能、甲醛释放量检测并附检测报告，所有板材截面需使用同色ABS封边条封边，ABS封边条需经过理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚检测并附检测报告。板材品牌为：“露水河”品牌。 3、五金件品牌要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌； 4、拉手：采用隐藏式拉手。 5、衣柜：内部功能分为收纳区，行李箱放置区，挂衣区（伸缩式挂衣杆），衣柜所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，板材四周均采用ABS封边。 6、床板：床板采用15mm厚杉木条，杉木条之间缝隙小于10mm，下设5支30*40mm木档。 7、床头、床尾：采用金属框体结构，30*60*1.5mm圆角方矩管与立柱为隐藏式连接，融为一体受力，更加牢固，空间极致利用。 8、护栏高度150mm采用18mm厚E0级实木多层板及链接件组合而成，护栏与床厅的连接采用铝铸件，对穿紧固件，此连接结构更牢固、更安全。 9、所有钢制件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑，表面抛丸+硅烷或整体酸洗磷化工艺生产工艺，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准。 10、与地面接触木材做防潮处理（5公分） 11、特殊房型经学校同意后可调整床体尺寸和型号。投标产品符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、GB/T35607-2017绿色产品评价 家具】的要求；投标产品ABS封边条符合【QB/T4463-2013家具用封边条技术要求】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》】的要求；投标产品圆角方矩管符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件，GB/T35607-2017绿色产品评价 家具】的要求；投标产品方锥型钢管符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件，GB/T35607-2017绿色产品评价 家具】；投标产品ABS注塑脚垫符合【GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》】的要求；连接螺纹栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
23		书桌		500*700*750	张	63	1180	74340	1、板材：所有板材均采用18mm厚E0级别实木多层板，所有板材截面需使用同色ABS封边条封边。 2、拉手：采用隐藏式拉手。 3、抽屉：内部功能分为收纳区，放置区所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，板材四周均采用ABS封边。 4、颜色和床体颜色一致 5、五金件要求：五金件品牌要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺纹栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。

24	2-4层 三人间	椅子		545mm*515mm*835mm	张	63	400	25200	1、规格：545*515*835mm（±5mm）。 2、椅座：连体塑料座板靠背外径尺寸：490*510*410mm（±5mm）；采用纯新工程PP +25%玻纤增强；抗紫外线UV级，靠背与座板之间带两个可抓握孔，靠背上带曲线凹凸纹理，使靠背造型不单调，增加靠背的美观性。 3、椅座颜色：浅灰色。 4、钢架：采用Φ12mm实心圆钢，表面处理：静电亚光白色喷涂。 5、地脚：PC透明耐磨底角，尺寸：长400*宽17.6*高16mm（±1mm），用螺丝与钢管锁定。
25		床头柜		400*W520*H520	个	21	480	10080	1、板材：所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，所有板材截面需使用同色封边条封边。 2、拉手：采用隐藏式拉手。 3、抽屉：内部功能分为收纳区，放置区所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，板材四周均采用ABS封边。 4、颜色和床体颜色一致 5、五金件品牌要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
26		吊柜		2070*400*600	组	63	1650	103950	1、板材：所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，所有板材截面需使用同色封边条封边。 2、拉手：采用隐藏式拉手。 3、抽屉：内部功能分为收纳区，放置区所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，板材四周均采用ABS封边。 4、颜色和床体颜色一致 5、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。

27		吊柜		880*400*700	组	63	680	42840	1、板材：所有板材均采用18mm厚E0级别实木多层板，所有板材截面需使用同色封边条封边。 2、拉手：采用隐藏式拉手。 3、抽屉：内部功能分为收纳区，放置区所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，板材四周均采用ABS封边。 4、颜色和床体颜色一致 5、五金件要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
28	5层2人间	单人床		1200mm*2000mm*360mm	张	42	1800	75600	1、床头、床尾采用25mm厚实木多层板。 2、二边床挺采用100mm*25mm实木多层板制作。 3、床内里采用主杆50*50*1.2mm厚的方管制作，床庭横档采用20*50*1.2mm厚的矩形管制作。 4、床板采用15mm厚优质杉木，三面刨光，间隙不大于8mm，床板下面为40mm*50mm杂木横档 4根。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准。 5、工艺要求：所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产等工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，喷塑厚度20丝，喷塑均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，10年内不会出现返锈现象，从面使产品更加美观大方，喷塑漆膜硬度>0.4，冲击强度>4n/m。漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合国家标准：投标产品符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、GB/T35607-2017绿色产品评价 家具】的要求；投标产品ABS封边条符合【QB/T4463-2013家具用封边条技术要求】的要求；投标产品实木多层板符合【GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》】的要求；投标产品符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件，GB/T35607-2017绿色产品评价 家具】的要求；投标产品方锥型钢管符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件，GB/T35607-2017绿色产品评价 家具】；投标产品ABS注塑脚垫符合【GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》】的要求；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。 6、五金件品牌要求：“海蒂诗”“顶固”“DTC”等同类品牌；；连接螺栓符合【GB/T3325-2017金属家具通用技术条件】的要求；投标人应提供符合以上技术要求的相关证明文件。
29		1m床垫		1200mm*2000mm*22mm	张	42	1300	54600	1、基材：热处理高碳弹簧钢丝直径2.3mm口径69mm的弹簧290个,机器穿编而成，不生锈不氧化不易变形。双面各包20mm经干燥、防腐、防虫处理的3D环保棕片，面料采用棉布加5mm优质海绵间棉压花，双面围边加拉链工艺可查棕厚。面料符合国家标准或行业标准 2、参考品牌：喜临门、花为媒、席梦思等同档次品牌。
30		书桌		1800mm*600mm*760mm	张	21	2500	52500	1、桌面采用25厚E0级别实木多层板，板材截面需使用同色ABS封边条封边 2、柜体板材均采用18mm厚E0级别实木多层板，所有板材截面需使用同色ABS封边条封边。 3、拉手：采用隐藏式拉手。 4、抽屉：内部功能分为收纳区，放置区所有板材均采用18mm厚E0级实木多层板，板材四周均采用ABS封边。


[illegible]

九、南浔校区行政楼值班室家具技术参数

序号	名称	数量	单位	规格	材质说明	单价 (元)	总价 (元)	参考图
1	1.8m人床	17	张	1820mm*2090mm*1220mm	1、床体框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、靠背处采用高密度高回弹海绵填充，高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告，外覆西皮饰面，皮感细腻舒适亲肤； 3、床体结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 4、床体装饰金属配件采用黄铜制作，无毛刺，结合度好； 5、床板采用15mm厚优质杉木，三面刨光。要求无虫蛀，纹路清晰，握钉力符合国家标准，含水率符合地区标准透气。所有材料均符合国家E0级环保标准。	4200	71400	
2	床头柜	34	个	500mm*400mm*500mm	1、框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、柜体结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 3、拉手配件采用黄铜制作，无毛刺。	1050	35700	
3	书桌	17	张	1400mm*750mm*765mm	1、框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、桌结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 3、抽屉为左右两个，中间为固定隔板，抽屉每隔大小为40cm； 3、拉手配件采用黄铜制作，无毛刺。	1970	33490	

4	椅子	17	条	640mm*510mm *(1280-1330)mm	1、框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、椅子结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 3、座椅靠背处采用高密度高弹海绵填充，高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告外覆米黄绒布，耐脏易打理，座椅深52.2cm，座高40.5cm，两边扶手外部距离65cm； 3、椅腿衔接处覆黄铜配件，牢固美观。	950	16150	
5	定制衣柜 2m	17	个	1850mm*625mm*2080mm	1、衣柜采用铝合金挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。 2、板材：采用橡胶木指接板，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 3、柜体结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 4、柜门采用左右平移方式，左右两侧柜门中间带拉槽造型内嵌黄铜条，美观大气； 5、颜色可选，与家具颜色统一。	7000	119000	
6	沙发椅	17	条	常规	1、免洗科技布 2、高弹海绵填充，高弹海绵，需经过【GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》】检测物理力学性能、感官要求、密度并附检测报告 3、全铁艺框架 4、实木椅腿	1800	30600	
7	床垫1.8m	17	张	1800mm*2000mm*24mm	基材：热处理高碳弹簧钢丝直径2.1-2.3mm口径69-76mm的弹簧290个，机器穿编而成，锰碳钢，不生锈不氧化不易变形。上下20圆泡海绵，面料层采用50%以上棉布加5-7mm圆泡海绵，不小于20kg/m2，符合国家公共场所家具阻燃标准，双面围边。 2、参考品牌：喜临门、花为媒、梦神	3500	59500	

8	衣架	2	个	Φ 400mm*1800mm	1、衣架采用橡胶木制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、柜体结构采用传统榫卯结构，牢固； 3、三根长形圆杆位三角状，两根柱脚外部间距400mm，中间圆形置物盘直径330mm； 3、中间杆上下两端做黄铜装饰，美观大方	1370	2740	
9	单人位沙发	2	张	850mm*840mm*900mm	1、沙发框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、沙发结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 3、座椅靠背处采用高密度高回弹海绵填充，外覆米黄绒布，耐脏易打理，座椅垫深60cm，厚15cm，靠背为上薄下厚高密度高回弹海绵填充，海绵表面覆科技布，耐划耐脏，两边扶手外部嵌有西皮装饰，美观大方；	3650	7300	
10	双人位沙发	2	张	1490mm*840mm*900mm		4720	9440	
11	三人位沙发	2	张	2140mm*840mm*900mm		6580	13160	
12	长茶几	2	张	1400mm*750mm*480mm	1、茶几框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、茶几结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 3、茶几面板采用岩板，牢固度好，表面光滑无毛刺； 4、底部两侧各有两个抽屉，拉手为黄铜拉手，表面拉丝处理，美观耐用。	2370	4740	

13	方茶几	2	张	700mm*700mm *610mm	1、茶几框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、茶几结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 3、底部有一层隔板做置物用。	930	1860	
14	电视机柜	2	张	2000mm*450m m*460mm	1、电视机柜框架采用橡胶木指接板制作，抛光工艺，表面油环保油漆，采用五底三面工艺； 2、电视机柜结构采用传统榫卯结构，牢固无晃动； 3、电视机柜面板采用岩板，牢固度好，表面光滑无毛刺； 4、面板下部有四个抽屉，并有铜条镶嵌造型，拉手为黄铜拉手，表面拉丝处理，美观耐用。 5、底部有一层隔板做置物用。	4360	8720	
	合计						413800	